

斯卡兰极压复合铝基润滑脂

概述

本产品选用复合金属铝皂稠化高粘度精致矿物油，并加入抗氧、防锈等添加剂精制而成。

性能

- 本品结构特殊，皂纤维较短，具有优异的泵送性。
- 热可逆性强，具有较长的使用寿命
- 优异的高温性、胶体安定性、抗氧化、抗水性能。

典型数据

项目	典型数据			试验方法
	0 号	1 号	2 号	
工作锥入度，0.1mm	370	315	289	GB/T 269
滴点，℃	241	265	288	GB/T 3498
腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色、黑色变化			GB/T 7326 乙法

水淋流失量（38℃，1h），%	---	4.2	2.0	SH/T 0109
相似粘度，Pa·S（-10℃，10S）	210	285	386	SH/T 0048

用途

- 适用化学、造纸、冶金企业连轧、连铸、输送辊、烧结机等高温机械设备的润滑。
- 适用工作温度范围: -20℃~160℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●1 公斤塑听、15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。