

斯卡兰极压复合锂基润滑脂

概述

●本产品选用复合皂稠化精制矿物油，并加入极压、抗氧、防锈等添加剂精制而成。

性能

●忧异的机械安定性和胶体稳定性，减少润滑脂变软流失。

●优良的耐高温性和氧化安定性，润滑脂使用寿命长。

●优良的防锈性，防止润滑部位锈蚀。

典型数据

项目	典型数据			试验方法
	1 号	2 号	3 号	
外观	灰褐色光滑均匀油膏			目测
工作锥入度，0.1mm	325	276	225	GB/T 269
沸点，℃	300	300	320	GB/T 3498
水淋流失量（38℃，1h），%	2.5	1.7	1.1	SH/T 0109

极压性能（四球机法）Pa,N	785	785	785	SH/T 0202
防腐蚀性（52℃，48h）,级	1	1	1	GB/T 5018

用途

- 适用于载重汽车的轮毂轴承、底盘、电机、水泵等摩擦部位的润滑，也适于各种机械设备在高温下滑动、滚动摩擦部位的润滑。
- 适用工作温度范围：-20℃~160℃

注意事项

●使用时请将润滑面擦洗清洁。

●请勿与其他油脂混用。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

包装

●15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。