

斯卡兰极压聚脲润滑脂

概述

●新型脲基化合物稠化多种基础油，并加入抗氧、抗腐蚀和抗极压等多效添加剂精制而成。

性能

●优异的极压抗磨性能，满足重负荷设备润滑。

●优异的水分离性能，强水淋状态功效极佳。

●独特的结构，不含全属离子，具有很长的使用寿命。适合集中润滑方式。

典型数据

项目	典型数据			试验方法
	0 号	1 号	2 号	
外观	灰褐色光滑均匀油膏			目测
工作锥入度，0.1mm	365	330	290	GB/T 269
滴点，℃	290	310	320	GB/T 3498

蒸发量（99℃，22h）,%	0.5	0.3	0.2	SH/T 7325
氧化安定性，压力降，MPa（99℃，100h，0.760MPa）	0.02	0.02	0.02	SH/T 0325
延长工作锥入度（10 万次），0.1mm	390	358	318	GB/T 269
极压性能（四球机法）P8,N	785	785	785	SH/T 0202

用途

- 适用于高温、高速及高负荷等苛刻条件下的设备润滑。如钢铁企业连铸、轧钢设备，
- 汽车万向节、轮毂轴承及电器，造纸，纺织工业中小型电机轴承、齿轮等机构的润滑与密封。
- 适用工作温度范围，20℃-180℃

注意事项

●请勿与其他油脂混用。

●集中润滑供脂时，请将原用润滑脂替换干净，

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●1 公斤塑桶、15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。