

斯卡兰极压锂基润滑脂

概述

●本产品选用脂防酸锂皂稠化精制矿物油，并加入极压、抗氧、防锈等添加剂精制而成。

性能

●含有无铅极压添加剂，重负荷下为轴承和齿轮提供有效润滑保护。

●优异的机械安定性，减少润滑脂变软流失。

●水冲淋环境下，保证设备良好的润滑。

典型数据

项目	典型数据					试验方法
	00 号	0 号	1 号	2 号	3 号	
外观	浅色至褐色光滑均匀油膏					目测
工作锥入度，0.1mm	410	378	325	276	223	GB/T 269
沸点，℃	176	185	189	191	196	GB/T 4929
水淋流失量（38℃，1h），%	---	---	2.5	1.7	1.4	SH/T 0109

氧化安定性，压力降，MPa（99℃，100h，0.760MPa）	618	618	785	785	785	SH/T 0325
延长工作锥入度（100000次），0.1mm	1	1	1	1	1	GB/T 269

用途

- 适用于载重汽车的轮轴承、底盘、电机、水泵等摩擦部位的润滑，也适于各种机械设备的滑动、滚动摩擦部位的润滑。
- 适用工作温度范围: -20℃~120℃

注意事项

●使用时请将润滑面擦洗清洁。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●1 公斤塑听、15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。