

SKALN　柴油机油　CH

斯卡兰柴油机油 CH　[性能特点]

- 强效的清洁分散能力，减少积炭层积，避免机滤滤网的堵塞
- 油膜稳定，保持强劲动力
- 优异的碱值保持能力，具有较好的抗腐蚀能力，防止燃油燃烧引起的酸腐蚀
- 优秀的抗氧化、抗酸化能力，有效延长换油期
- 满足欧III排放发动机的使用要求，适用于不同含硫量的燃料

斯卡兰柴油机油 CH　[技术规格]

产品符合以下规格：

API CH4

GB 11122-2006 CH-4

斯卡兰柴油机油 CH　[认证及认可]

- ❖ 马克 EO-M Plus，戴姆勒 MB 228.3，康明斯 CES 20076/71，沃尔沃 DS-2，雷诺等诸多国际发动机厂技术认证
- ❖ 大柴、东风、潍柴、福田、厦门金龙等国内厂家推荐

斯卡兰柴油机油 CH　[应用范围]

- ■ 适用于上述获得认证及推荐的国内外品牌，并要求使用 CH-4 级别机油的发动机
- ■ 适用于各种重负荷、高增压、大功率集装箱运输车辆、工程车辆、发电机组、大型农机设备及采矿、建筑等工程设备
- ■ 适用于满足国 III 排放要求的发动机使用
- ■ 适用于要求使用 CH-4、CF-4、CF、CD 等级别机油的发动机



斯卡兰柴油机油 CH　[典型数据]

项目	CH-4 柴油机油		
SAE 粘度等级	10W-30	15W-40	20W-50
运动粘度（100℃），mm/s	10.72	15.06	18.46
运动粘度（40℃），mm/s	69.9	112.8	157.6
闪点，（开口）/ ℃	224	222	234
倾点/℃	-33	-28	-23

【储运】：避酸、水，阴凉干燥处存放

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 SKALN 柴油机油 CH 的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

斯卡兰柴油机油 CH 是法国斯卡兰公司的优质产品。