

斯卡兰氟素润滑脂

概述

本产品选用特种稠化剂稠化合成油，并添加多种添加剂精制而成。

性能

- 良好的机械安定性、胶体安定性、蒸发性能。
- 一定的降低噪音效果、防锈和优良的抗水、氧化安定性。
- 优异的抗燃、抗辐射、抗热氧化稳定性，极低的挥发性。
- 可耐绝大多数有机溶剂、强酸碱等腐蚀性化学介质。
- 可塑料、橡胶等非金属和金属材料有良好的相容性。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	淡色均匀油膏	目测
工作锥入度，0.1mm	290	GB/T 269
滴点，℃	320	GB/T 4929
钢网分油（100℃，30h），%	1.2	SH/T 0324

腐蚀（黄铜片，100℃，3h）	铜片无绿色、黑色变化	GB/T 7326 乙法
低温转矩（-40℃），N·m **启动转矩** **运转转矩**	0.4 0.1	SH/T 0338

用途

- 适用于化学、化工工业，汽车制造工业、瓦楞纸、纸品制作工业、纺织印染工业、耐高温领域的工业、航空航天工业和军用等极为苛刻的操作环境的设备润滑。
- 使用工作温度：-40℃~250℃短期 280℃。

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制