

SKALN　Transformer 特弗媒高级绝缘油

SKALN　特弗媒高级绝缘油　高介电强度的环烷烃基变压器油，适用于要求采用IEC296-82 Classi、BSI48:1984 Class i 或澳大利亚标准 AS 1767-1975 的变压器和其它应用，如：浸油式开关装置、断路器、充油电容器、抽头转换开关、继电器，熔断保险器。符合IEC 296-82 Class I 及 BS 148：1984 Class i 规格。

本产品按照低温性能分为 10、25、45 等牌号

性能特点

●优异的电绝缘性，有效防止电场下放电现象产生

●良好的抗氧化安定性，有效防止酸性物质及油泥的产生

●良好的热传导性，确保变压器铁芯和线圈得到有效冷却

技术规格

产品符合以下规格：

●GB 2536-90　适合（初级）SH0040

应用范围

●适用于电压等级 330KV 以下的变压器以及有类似要求的电器设备，作为绝缘冷却介质

典型数据

项目	Transformer 特弗媒高级绝缘油		
产品牌号	10	25	45
运动黏度（40℃），mm2/s	11.20	10.67	9.59
闪点(闭口)，℃	162	168	144
倾点，℃	-10	-22	-40
击穿电压，kV	30	35	45
凝点，℃	-12	-26	低于-48

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 **SKALN　特弗媒高级绝缘油**　的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。

虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

SKALN　特弗媒高级绝缘油　是法国斯卡兰公司的优质产品。