

斯卡兰特效高温润滑脂

概述

本产品选用特殊稠化剂优质基础油，加有进口复合添加剂精工凝练精制而成。

性能

- 优质的机械安定性，长期工作变稀幅度极小。
- 良好的高温性能，不易软化保持合适的稠度。
- 粘附性强，高低温均可保证良好的润滑油膜。
- 顶尖的极压抗磨性，满足恶劣工况设备运行。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
滴点，℃	259	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	330	GB/T 269
水淋流失量（38℃，1h），%	1.9	SH/T 0109
极压性能（四球机法）Pa,N	3920	SH/T 0202
抗磨性能（四球机法）mm	0.48	SH/T 0204

用途

- 适用于山区道路，重负荷、高速等苛刻条件下轿车、大型客车及重载卡车等车辆的轮轴承、底盘、离合器轴承，电机、水泵等摩擦部位的润滑。
- 适用于冶金行业连轧机、连铸机及出钢辊道的轴承润滑。
- 适用工作温度范围: -30℃~220℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制