

斯卡兰电机润滑脂

概述

●本产品选用金属皂稠化优质基础油，加有防锈、抗氧，结构改善等添加剂精制而成。

性能

- 良好的粘附性能，齿轮有足够的油膜。
- 优异的机械安定性，减少润滑脂变软流失。
- 优良的氧化安定性，润滑脂使用寿命长。

典型数据

项目	典型数据		试验方法
	1 号	2 号	
工作锥入度，0.1mm	310	285	GB/T 269
滴点，℃	185	188	GB/T 4929
腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化		GB/T 7326 乙法
水淋流失量（38℃，1h），%	4.2	2.2	SH/T 0325

蒸发量（99℃，22h），%	0.5		GB/T 7325
钢网分油（100℃，24h），%	3.2	1.3	SH/T 0324

用途

- 适用于小型电机、家用电器、玩具等设备的轴承和齿轮的润滑。
- 适用于其他类型的机械设备的滚动轴承、滑动轴承及其他摩擦部位的润滑。
- 适用工作温度范围: -20℃~120℃

注意事项

●使用时请将润滑面擦洗清洁。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。