

斯卡兰白色特种润滑脂

概述

本产品选用脂肪酸金属皂稠化精制基础油，并加入添加剂精制而成。

性能

- 优良的氧化安定性，和设备同寿命。
- 独特的加工工艺，细腻光亮。
- 很好的润滑性，降低设备磨损。

典型数据

项目	典型数据				试验方法
	0号	1号	2号	3号	
外观	白色光滑均匀油膏				目测
工作锥入度，0.1mm	380	322	270	231	GB/T 269
滴点，℃	190	195	198	198	GB/T 4929
腐蚀（T_2铜片，100℃，3h）	合格				SH/T 0331

氧化安定性，压力降，MPa（99℃，100h，0.760MPa）	0.04				SH/T 0325
压力分油，%	---	21	16	14	GB/T 392

用途

- 适用于各种精密机床、万能磨床、座标镗床、纺织机械轴承、仪器的润滑。
- 适用于其它设备低负荷摩擦部位润滑。
- 使用工作温度：-20℃~120℃。

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制