

斯卡兰膨润土润滑脂

概述

●本产品选用有机膨润土稠化高粘度精制矿物油，并加入添加剂精制而成。

性能

●具有良好的氧化安定性，极压性和化学安定性。

●优异的高温性能，无滴点，高温蒸发损失少，在高温环境下不易流失。

●良好的粘附性能，能有效的粘附在摩部位的表面。

典型数据

项目	典型数据			试验方法
	1 号	2 号	3 号	
外观	灰褐色光滑均匀油膏			目测
工作锥入度，0.1mm	321	280	230	GB/T 269

沸点，℃	320	340	340	GB/T 3498
蒸发量（99℃，22h），%	0.4	0.3	0.3	SH/T 7325
腐蚀（钢片，100℃，3h）	合格			SH/T 0331

用途

- 适用冶金、矿山、纺织、印染，供箱、烤炉等高湿低速机械设备的润滑。
- 适用工作温度范围，-20C-180C

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入， 用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 1 公斤塑听，15 公斤塑桶，170 公斤铁桶或根据客户要求定制。