

SKALN　CARTSE　重负荷蜗轮蜗杆油

CARTSE-卡耐特斯　蜗轮蜗杆油是选用适度精制矿物油为基础油并加入极压抗磨、抗氧抗腐、防锈、抗泡等多种特效添加剂调合而成。本品具有极佳的抗磨能力，能有效的提高铜-钢摩擦副的传动效率。

产品规格有 150、220、320、460、680。

产品优点：

- 极好的极压抗磨性，能满足滑动速率大，铜-钢结构的蜗轮蜗杆传动装置的润滑要求。
- 良好的热氧化安定性，以适应齿轮在高温、高压工作条件下，能长期使用而不易氧化。
- 良好的抗乳化和抗泡性，较容易与混入油中的水分分离；使用中泡沫少。

产品应用：

- **CARTSE-卡耐特斯**蜗轮蜗杆油主要用于滑动速率大，铜-钢结构摩擦副的蜗轮蜗杆传动装置。

产品参数：

项目	CARTSE-卡耐特斯蜗轮蜗杆油				
ISO粘度等级	150	220	320	460	680
颜色	红褐色	红褐色	红褐色	红褐色	红褐色
倾点　　（°C）	-10	-8	-5	-5	-5
动态黏度（40 °C 时）	145.52	218.02	305.58	478.12	678.65
开口闪点（°C ）　　不低于	200	220	220	220	220
黏度指数	90	90	90	90	90
抗乳化实验： 54°C (40-37-3) 82°C	30	30	30	30	30
防锈性	合格	合格	合格	合格	合格

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 **SKALN　CARTSE 斯卡兰卡耐特斯** 的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。

虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

SKALN　CARTSE　斯卡兰卡耐特斯 是法国斯卡兰公司的优质产品。