

斯卡兰螺杆式空气压缩机油

Compressor Oil RA

斯卡兰螺杆式空气压缩机油 Compressor Oil RA 优质,高性能,矿物基础油的压缩机润滑油,由特别的抗氧化剂和防锈剂配方而成,特别设计用于压力喷油润滑的正排量旋转式压缩机。

产品特点

- **使用寿命长**

非常出色的氧化稳定性，专门阻止在旋转式压缩机空气与润滑油直接混合接触的高度氧化条件下的裂解变质，从而比普通润滑油大大延长使用寿命。

- **降低维修保养费用,减少停机检修时间**

极高的氧化稳定性，阻止有害的漆质和油泥沉积物的生成（冷凝水汽、尖埃及其它颗粒污染物的彼此接触，会加速油垢的形成）。非常有效的添加剂防止系统的锈蚀。

- **好的空气释放性和抗泡性**

深度精制的基础油与特别的添加剂系统相配合，具有良好的空气释放性和抗泡沫特性，能极大的地减少润滑油夹带空气。防止出现因空气夹杂而造成的润滑失效，以及大大地减少起泡，防止可能出现溢缸溢罐的现象。

- **优秀的水分离性**

优异的水分离特性确保能在油箱中将冷凝水汽有效而快速地分离，以便容易排放除去。

适用范围

- ✓ 压力喷油润滑的旋转式螺杆空气压缩机
- ✓ 压力喷油润滑的滑片式空气压缩机
- ✓ 不能用于吸气空气压缩机

产品参数：

Compressor Oil RA (螺杆空气压缩机油)				
ISO 级别		32	46	68
酸值,mgKOH/g℃		0.04	0.04	0.04
氧化特性，D943，酸值升℃		224	244	272
至 2.0 时的时间，小时℃		9000	9000	9000
粘度	Mm2/s@50℃	32	46	68
	Mm2/s@100℃	5.8	7.4	9.2
粘度指数		126	124	111

注意事项：

- 贮存与运输过程中应避免水分和杂质混入。
- 勿与其他采用不同类型添加剂的油品混合使用。

【储运】：避酸、水，阴凉干燥处存放

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 SKALN 螺杆式空气压缩机油 的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

SKALN 螺杆式空气压缩机油是法国斯卡兰公司的优质产品。