

斯卡兰轧辊轴承润滑脂

概述

●本产品选用新型稠化剂稠化精制高粘度基础油，加油防锈、防氧化，极压等添加剂精制而成。

性能

- 优异的抗水性能，保证强水淋状态设备润滑。
- 杰出的耐极压抗磨性能，维护重负荷设备。
- 优秀的高温性能，不易软化流失。

典型数据

项目	典型数据		试验方法
	2 号	3 号	
外观	淡色光滑均匀油膏		目测
工作锥入度，0.1mm	274	223	GB/T 269
滴点，℃	301	310	GB/T 4929
极压性能（四球机法）P_B,N	784		SH/T 0202

腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326 乙法
防腐蚀性（52℃，48h），级	1	GB/T 5018

用途

- 适用于冶金行业轧机的粗、中、精轧机的轧辊轴承润滑。
- 适用于其他行业重负荷、高温、强水淋工况轴承的润滑。
- 适用工作温度范围: -20℃~180℃

注意事项

●适合手工加脂方式。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。