

斯卡兰通用锂基润滑脂

概述

●本产品选用脂肪酸锂皂桐化精制矿物油，并加入抗氧，防锈等添加剂精制而成。

性能

- 具有优良的高温性、抗水性、机械安定性，防腐蚀性、氧化安定性。
- 通用润滑服，可代替钙基润滑脂、钠基润滑脂。
- 使用温度范围广，对各种高温高转速的润滑尤为适合。

典型数据

项目	典型数据			试验方法
	1 号	2 号	3 号	
外观	浅色至褐色光滑均匀油膏			目测
工作锥入度，0.1mm	325	276	235	GB/T 269
沸点，℃	189	193	195	GB/T 4929
水淋流失量（38℃，1h），%	2.8	1.7	0.9	SH/T 0109

氧化安定性，压力降，MPa（99℃，100h，0.760MPa）	0.010	0.015	0.020	SH/T 0325
延长工作锥入度（100000 次），0.1mm	335	291	253	GB/T 269

用途

- 适合普通机械设备的滚动轴承、滑动轴承及其它摩擦部位的润滑。
- 适用工作温度范围: -20℃~120℃

注意事项

●使用时请将润滑面擦洗清洁。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●1 公斤塑听、15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。