

斯卡兰钙基润滑脂

概述

●本产品选用动植物脂肪酸钙皂稠化中等粘度矿物油精制而成。

性能

- 具有良好的剪断安定性与触变安定性，储存中分油量少。
- 极佳的抗水性能，适合潮湿、水环境下设备的润滑。
- 具有良好的润滑性和防护性能。

典型数据

项目	典型数据				试验方法
	1 号	2 号	3 号	4 号	
外观	淡色光滑均匀油膏				目测
工作锥入度，0.1mm	300	270	220	199	GB/T 269
沸点，℃	85	90	97	102	GB/T 4929
水淋流失量（38℃，1h），%	---	3.2	2.5	1.6	SH/T 0109

用途

适用于一般转速、轻负荷的中小型机械（如电动机、 水泵、鼓风机）的滚动轴承，和各种农业机械设备的润滑。也适用于机械设备的钢丝绳在接触水分较多工况下的防护。

适用工作温度范围: -20℃~60℃

注意事项

●使用时请将润滑面擦洗清洁。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●1 公斤塑听、15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。