

斯卡兰高温高效大桥专用防腐润滑脂

概述

本产品选用合适的基础材料、特种复合添加剂，采用良好的制备工艺技术精制而成。

性能

- 加入特殊多功能添加剂使产品具有完整的油膜牢牢底吸附在金属表面，保护金属不受侵害。有害物质被吸附在这层胶束体中，抑制了有害物质的生成和侵入。并且大大改善了产品的脆裂性、粘附性和韧性。
- 优良的防锈性能、润滑性能、极压抗磨性能和与塑料套管的兼容性能。
- 低温使用涂覆性能好，与预应力筋和锚具长期配合不产生酸性，可满足长寿命使用要求。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
滴点，℃	287	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	278	GB/T 269
腐蚀试验（45 号钢片，100℃，24h）	合格	SH/T 0331

盐雾试验（45 号钢片，30d）级	2	SH/T 0081
氧化安定性，压力降，MPa（99℃，100h,0.760MPa）	0.04	SH/T 0325

用途

- 适用预应力筋和大桥钢筋锚具专用防腐。
- 使用工作温度：-20℃~160℃。

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制