

斯帕特二硫化钼极压复合锂基润滑脂

概述：

本产品采用复合金属皂稠化精制矿物油，加有高效极压抗磨剂、防锈剂、抗氧剂等制成的高温长寿命润滑脂。

本产品属于高品质、高性能、耐高温极压润滑脂。具有优良的高温性、高极压性、抗水性和机械安定性，以及更长的使用寿命。

用途：

适用于汽车万向节、高级轿车、大客车及载重货车轮毂轴承、联轴器、汽车底盘、水泵电机等摩擦部位的润滑。

适用温度范围：-30～170℃。

主要质量指标：

项　　目		质量指标	试验方法
工作锥入度，0.1mm		265-295	GB/T 269
滴点，℃	不低于	260	GB/T 3498
腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）		铜片无绿色或黑色变化	GB/T 7326 乙法
水淋流失量（38℃，1h），%（m/m）	不大于	10	SH/T 0109
氧化安定性，压力降，MPa（99℃，100h，0.770MPa）	不大于	0.070	SH/T 0325
钢网分油（100℃，24h），%（m/m）	不大于	5	SH/T 0324
极压性能（四球机法）P_D，N	不小于	3089	SH/T 0202
防腐蚀性（52℃，48h），级	不大于	2	GB/T 5018

注意事项：

1、选型时如有疑惑，请与我公司技术部联系，可以为您制定个性化解决方案。

2、润滑脂产品需放置于通风良好、温度适宜的室内。桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

3、使用时将润滑面擦洗清洁，不得与其它油脂混用。如油脂内有少量渗油，可自行混和均匀后使用。