SKALN QUENCHING HFM

清退优质回火油

应用

●可广泛用热处理用于金属冷却介质，以改善金属的金相结构，提高金属的性能。

一般盐浴炉箱式加热的工件回火工艺。回火使用温度范围在60-250度。

规格

国际规范

- SH/T0564

优点

- 闪点高，挥发性低，油烟少，安全卫生
- 具有优良的抗氧防胶、清净分散性能，
- 热稳定性好，不易结焦
- 使用寿命长，很低的蒸发损失，
- 回火冷却性能好
- 能很好的保持工件的光亮性

技术指标

项目	单位	QuenChing HFM 清退回火油	测试方法
外观		黄色透明	目测
闪点（开口），不低于	℃	285	GB/T 3536
运动粘度（100 ℃）	mm2/s	50	GB/T 3535
水分		无	GB/T 260
腐蚀（T2铜片，100℃，3h）	级	1	GB/T 5096
光亮性	级	2	SH 0564 附录A
冷却性能			
特性温度（80℃）	℃	-	
800→400℃（80℃）	s	-	SH/T 0220
粘度指数	-	85	ASTM D2270

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。