SKALN THERMIA KW

热米亚矿物基热传导油

应用

- 适用于工农业中设备的加热
- 适用于蒸汽及热水的生产
- 适用于空调系统
- 适用于储存箱的温度控制
- 适用于通过热交换加热的系统
- 适用于各种系统的导热(含管道、泵等系统)
- 适用于热处理油浴、高压釜、反应装置、炉、模具、隧道干燥器、注塑机械的加热
- 适用于水泥、造纸及木材加工等生产过程

国际规范 规格

- ISO 6743/12 class L family QB
- DIN 51502 class L Q/500000SKL002-2020

特点

使用安全

长寿命

该产品由精选的基础油调和而成，并拥有以下特点

- 良好的热稳定性
- 高闪点
- 高粘度指数

技术指标

典型数据	单 位	测 试 方 法	Thermia 320 460
密度(15 °C)	kg/m^3	ASTM D1298	876 / 865
运动粘度(40 °C)	mm^2/s	ASTM D445	30.6 / 46.6
运动粘度(100 °C)	mm^2/s	ASTM D445	5.2 / 7.1
粘度指数	-	ASTM D2270	101 / 110
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	230 / 245
自燃点	°C	ASTM D92	300 / 310
倾点	°C	ASTM D97	-15 / - 13
康氏残碳	%	ASTM D189	0.03
油芯极限温度	°C		290
油膜极限温度	°C		310

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。