SKALN

SRAND OIL HK

特力斯航空级液压油

应用

高精密数控机床、乙酰胺循环泵、高压乙烯输送泵及大型船舶起重机、甲板机械、挖掘机、起锚机、大型吊车、航天飞行器、航空飞机制造、雷达车和高速铁路、高压电器开关各类低温要求设备等。

优势

SKALN Srand 产品有极低的凝点，所以还可用于极寒地区的上述各种设备并可替代倒冷油使用。使用温度为 -60℃以上。

优良的低温流动性和粘温性，低温状态下对设备有效地保护。

并有效地延长润滑油的使用寿命。

该产品按照50℃运动黏度分为1个牌号（10号空地）。

规格/国际规范

符合Denison液压技术HF-O(ISO 32,46,68);Vickers M-2952-s,I-286-S(工业用)；Cincinna ti Milacron P-68(ISO 68) ,P-70(ISO 46):Mannesmann Rexroth要求（RE 07 075）;DIN51524第2部份，HLP

技术指标

项　目	典型值	试 验 方 法
外观	红色透明液体	目测
运动黏度（50℃），mm ^{2}/s 运动黏度（-40℃），mm ^{2}/s	10 1250	GB/T265 GB/T265
闪点（闭口），℃	95	GB/T267
凝点，℃ 超声波剪切 40℃ 粘度下降率 % 酸值，mgKOH/g	-60 16 0.005	GB/T510 SH/T050 GB/T 264
运动黏度（40℃），mm ^{2}/s	49.32	GB/T265
铜片腐蚀（70℃ 24h），	0.1	GB/T5096
腐蚀度，mg/cm2　铝片	0.15	GB/T5096
腐蚀度，mg/cm2　钢片	0.15	GB/T5096
水溶性酸或碱 密度（20℃），kg/m^3	无 850	GB/T0259 GB/T 1884

备注： 上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。