
SKALN TRANSFORMER OIL S



特弗媒长效电气绝缘变压器油

应用

绝缘油

- **Transformer oil S**是一种含抗氧剂混合基矿物油，特别适用于润滑变压器、变阻器和断路器

规范

国际规范

- IEC 60296(11.2003)
- ASTM D 3487 type IIA
- HN 27 -02 classes IA and IIA
- BS 148 classes IA and IIA
- NF C27-101 1A and IIA
- CEB-NBN 13
- DUTCH KEMA
- ASE /SEI 0124
- NF C 27-300 cat 01A

特点

- 极佳的绝缘性能
- 低粘度有利于有效地冷却
- 出色的抗氧化性延长了使用寿命
- 高闪点可以减少火险
- 优越的抗乳化性保证了极佳油水分离性，避免了发生意外污染
- 完全没有任何杂质如溶解气体、水和悬浮物

技术指标

典型数据	测试方法	单 位	Transformer oil S
密度（15°C）	ASTM D1298	Kg/m^3-	825
粘度（40°C）	ASTM D445	mm^2/s	7.9
倾点	ASTM D97	°C	-40
闪点（闭口杯）	ASTM D93	°C	165
绝缘强度：未处理的油	IEC 156	KV	30
绝缘强度：经过干燥和过滤的油	IEC 296	KV	55

备注： 上述技术数据为目前产品检测的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。