SKALN DTHERMA BKW

特玛半合成
高温链条油

应用

用于非常高温度下工作的运动部件

- 该油为半合成油，特别适用于高温下需要避免油品蒸发的移动部件的润滑
- 适用于润滑链条，滑块和轴承的润滑，例如火炉， 烘干设备和连续压榨设备的润滑（MDF 的连续压榨的链条润滑）

*特别适合用于高温喷涂，粉末喷涂涂装设备机器的链条润滑；
*可用于罗兰、海德堡、高宝等印刷机的链条润滑；
*推荐用于多种类型纺织定型机之高温链条的润滑，如BRUCKNER、BABCOK、KRANTZ、MONFORTS、美光、日新、力根、乘福、东杨等。
*可用于玻璃棉生产线上高温链条的润滑；
*其他高温场合。

规格

国际规范

- **DIEFFENBACHER Q/500000SKL002-2020**
- **METSO Wood Panels**

优点

- 温度高达时250°C仍可保证机械装置的连续润滑
- 在高温仍具有优异的抗氧化性能，热稳定性和较低的挥发性
- 具有优良的清净性能，高温条件下仍无硬块状沉淀、胶状物及漆状物形成
- 适合中央润滑系统，油滴润滑和毛刷或浸泡方式润滑，即使在高温下仍能保持油膜的厚度

技术指标

典型数据	单 位	测 试 方 法	THERMA 600 nz	THERMA 300 nz
密度(15°C)	kg/m^3	ASTM D1298	912	901
运动粘度(40°C)	mm^2/s	ASTM D445	600	300
运动粘度(100°C)	mm^2/s	ASTM D445	36.7	25
粘度指数	-	ASTM D2270	90	100
倾点	°C	ASTM D92	-15	-18
闪点(开口杯)	°C	ASTM D97	270	260
热稳定性 ISOT 165°C，24 小时	JIS	粘度增加%	8	10

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。