SKALN

MARTOL F801



玛拓可水洗
冲压成型加工油

应用

- 本产品是适应当今日益苛刻的金属成型加工而设计具有以下优点：
- 优异的极压和润滑性能，大大延长模具寿命
- 残留的油膜可用水轻易洗掉
- 可配成水溶液使用，代替诸多纯油性的成型加工油
- 适用于黑色和有色金属的低负荷冲压、拉伸和弯曲加工

优势

- MARTOL F801 含特殊的添加剂，摩擦系数极低，能有效延长模具寿命，降低产品成型难度，提高生产质量和效率。
- 直接使用，钢管的扩径 一般情况下可水洗除油操作。
- 直接使用或者稀释成10-30%的水溶液，用于各种金属棒材，线材的拉拔，轧制
- 直接使用，或者稀释成10-30%的水溶液，用于金属板材的冲压和深拉加工。
- 以上应用，仅适用于一次性消耗，非循环的场合。

技术指标

典型数据	测试方法	单 位	MARTOL F801
密度（20°C）	ASTM D1298	kg/l	1.042
粘度（40°C）	ASTM D445	mm^2/s	700
倾点	ASTM D97	°C	
闪点（开口杯）	ASTM D92	°C	
皂化值	ASTM D94	mgKOH/g	49
总酸值	ASTM D664	mgKOH/g	0.13
四球极压载荷，焊接负荷	DIN 51350	kg	100/200
碱除油能力	RNUR	%	100

备注：上述技术数据为目前产品检测的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。