
SKALN MALONA 7208



玛洛钠高速磨削加工油

应用

- **MALONA 7208** 是一种专门为高速磨削开发的金属加工净油，适用于使用立方氮化硼（CBN）或金刚石砂轮对工具钢、高速钢、粉末冶金硬质合金，高硬度合金以及各种钢材淬火后的磨削加工。
- **MALONA 7208** 适用于玻璃、刀具等的磨削加工。

优势

- 独特的添加剂配方，使MALONA 7208具有良好的加工性能，使磨削后的工件能达到极佳的尺寸精度和表面光洁度。
- 极佳的清洗性能，能对工件和磨具表面进行有效清洗，保证高的加工精度。
- 极佳的磨屑沉降性能，保证金属加工油清洁。
- 良好的抗磨性能和润滑性能，延长磨具寿命、提高工件加工质量。
- 良好的抗 氧化性能，使油品具有极长的使用寿命。
- 采用高度精炼的基础油调配，辅以高效抗油雾添加剂，降低油雾的产生，有效改善工作环境。
- 该油品几乎没有气味，与皮肤兼容性良好。
- 良好的密封兼容性和油漆兼容性。

技术指标

典型数据	测试方法	单位	MALONA 7208
外观	-	-	清澈的液体
颜色	ASTM D 156	0-8	1(最大)
密度(15 °C)	ASTM D 1298	kg/m^3	837
运动粘度(40°C)	ASTM D 445	mm^2/s	8.5
铜片腐蚀(3h@100 °C)	ASTM D 130	-	1b(最大)
闪点(开口杯)	ASTM D 92	°C	>160 °C

备注：上述技术数据为目前产品检测的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。