SKALN CORLAN QXZ

科兰乳化防锈 A-101
水溶性金属加工液

应用

推荐使用浓度：
重负荷加工：5~9%
苛刻加工：7~12%

- **CORLAN A-101**是一种专门用来进行重负荷和极重负荷加工的**防锈**水溶性金属加工乳液。
- **CORLAN A-101** 可用于各种金属的加工，用于加工难加工的金属时，其优势更加明显。
- **CORLAN A-101** 适用于各种加工工艺包括：车削、铣削、钻孔、铰孔、螺纹加工以及 CNC 加工中心的各种加工等。

优势



- 不含苯酚、亚硝酸盐、PTBB等物质，安全环保，对皮肤无刺激作用。
- 该产品极**轻或者几乎**没有气味，生物稳定性好，能有效改善工作环境。
- 良好的冷却能力和加工能力，在延长刀具寿命的同时，获得完美的工件加工质量。
- 良好的清洗性能，保持机床和刀具清洁。
- 良好的抗腐蚀性。防止刀具、工件和机床导轨生锈。
- 易溶于水，使用维护相对简单。
- 抗泡沫性能优良。
- **符合德国 TRGS 611法规要求(有关有害物质的技术规范)**

技术指标

典型数据	测试方法	单位	浓缩液	5%稀释
外观	目测	-	透明液体	乳白色
密度(15 °C)	ASTM D 1298	kg/m^3	977	
运动粘度(40°C)	ASTM D 445	mm^2/s	40	
PH	NF T 60 193			9.0
原油折光度			65+	

备注：上述技术数据为目前产品检测的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。