
SKALN RUBIA X 5200



红耐运 X 5200

应用

- 高性能重负荷柴油发动机油
- 适用于任何季节下，对于工作条件异常苛刻的车辆上的涡轮增压或自然进气的所有柴油发动机
- 满足现代 高速重负荷发动机的润滑要求，能有效润滑涡轮增压柴油发动机
- 针对国内客货运输特点，更强品质性能，延长换油周期
- 适用于要求使用 API CF-4 级别的各种工程，矿山机械发动机

规格

国际规范	**API CF-4/SG** **MIL-L-2104E**
表现级别	**CATERPILLAR TO-2** **ALLISON C-4**

顾客利益

出色技术表现

- 多级粘度，高粘度指数，在工作中具有非常出色的粘度稳定性
- 极佳的热稳定性和氧化稳定性，延缓机油老化
- 出色的清净分散特性，持久清洁发动机，保证发动机运转可靠顺畅
- 更强的抗磨损特性和耐腐蚀性能，全面保护发动机

技术指标

典型数据	单 位	测试方法	SAE Grade	
			15W-40	20W-50
密度(15 °C)	kg/m^3	ASTM D1298	875	884
运动粘度(100 °C)	mm^2/s	ASTM D445	15.70	19.10
运动粘度(40 °C)	mm^2/s	ASTM D445	116.3	173.7
粘度指数	-	ASTM D2270	143	125
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	236	255
倾点	°C	ASTM D97	-30	-24

备注： 上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。