
# SKALN RUBIA XT 5800



# 红耐运 XT 5800

## 应用

- 高性能重负荷柴油发动机油
- 适用于任何季节下，对于工作条件异常苛刻的车辆上的涡轮增压或自然进气的所有柴油发动机
- 特别适合于润滑符合 EURO 2(欧洲 2 号)的涡轮增压柴油发动机
- 尤其适用于要求延长换油周期的情况(按照各厂家规定的不同，最长换油周期可达 30000 公里)
- 适用于要求使用 API CG-4 级别的各种工程机械发动机

## 规格

国际规范

**API CG-4/CF-4/SJ**
**ACEA E2/B3/A3**

表现级别

| | |
|---|---|
| **DAIMLER CHRYSLER** | **MB page 228.1** |
| **MAN** | **271** |
| **CUMMINS** | **20071/20076** |
| **VOLVO** | **VDS** |
| **MTU** | **Type 1** |
| **MACK** | **EO-L** |
| **CATERPILLAR TO-2** | |
| **ALLISON C-4** | |
| **KOMATSU** | |

## 顾客利益

出色技术表现

- 多级粘度，高粘度指数，在工作中具有非常出色的粘度稳定性
- 非常出色的清净分散特性（限制由于烟炱而产生的油品粘稠）
- 非常出色的抗磨损特性和耐腐蚀性能

## 技术指标

| 典型数据 | 单 位 | 测试方法 | SAE Grade | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 |
| 密度(15 °C) | $kg/m^3$ | ASTM D1298 | 871 | 883 | 891 |
| 运动粘度(100 °C) | $mm^2/s$ | ASTM D445 | 11.88 | 15.84 | 19.03 |
| 运动粘度(40 °C) | $mm^2/s$ | ASTM D445 | 76.22 | 118.9 | 172.5 |
| 粘度指数 | - | ASTM D2270 | 151 | 141 | 125 |
| 闪点(开口杯) | °C | ASTM D92 | 228 | 230 | 246 |
| 倾点 | °C | ASTM D97 | -36 | -27 | -24 |

**备注：** 上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。