SKALN

RUBIA TIR 6600

红耐运 TIR 6600

应用

适用于所有商业车辆

- 高性能重负荷柴油发动机油
- 特别为适应严格技术规范的装配在重卡、大巴、建筑工程机械、农用机械设备上的最新型柴油发动机而开发，无论是涡轮增压、中冷还是其他更加复杂的柴油喷射系统

适用于各种工作条件

- 适用于工作在最苛刻的条件下的运输车辆和工程机械

符合环保要求

- 有助于达到 EURO 2(欧洲 2 号)和 EURO 3(欧洲 3 号)的发动机污染控制标准

规格

国际规范	**API CH-4/SJ**	**ACEA E3**
表现级别	**MERCEDES**	**MB-Approval 228.3**
	MAN	**M 3275**
	CUMMINS	**CES 20071/20072**
	VOLVO	**VDS-2**
	MTU	**Type 2**
	MACK	**EOM**
	RENAULT TRUCKS	**RD/RD-2**
	ZF	**TE-ML 04C**
	CATERPILLAR	**TO-2**

顾客利益

出色技术表现

- 卓越表现已经通过数千小时的建筑工地试验和几百万公里的道路试验（各种条件下）得到验证
- 在各种工作条件下都具有非常出色的抗磨损保护，保证延长换油周期
- 高粘度指数，在工作中具有非常出色的粘度稳定性
- 非常出色的清净分散特性（限制由于烟炱而产生的油品粘稠）

技术指标

典型数据	单 位	SAE Grade
		15W-40
密度(15 °C)	**kg/m^3**	**883**
运动粘度(100 °C)	**mm^2/s**	**14**
粘度指数	**-**	**130**
闪点(开口杯)	**°C**	**>200**
倾点	**°C**	**-27**
TBN	**MgKOH/g**	**9.7**

备注： 上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。