

SKALN SQUASTARMVS

舒快切高镁精铝多功能 GM-899

水溶性金属加工液

产品特点:

Squastarmvs GM-899系列是铝镁合金的新型全合成产品，精选独特的多功能性添加剂、 以多位一体化合成技术、并复配特殊的助剂等添加剂以特殊的多层次精细复合调配技术 精制而成的铝镁合金专用新型全合成产品； 该产品以独特的三重保护技术构建了抑腐、抑蚀的环保型生物稳定性新型全合成产品

squastarmvsGM-899系列对铝镁合金具有良好的保护效果， 在铝镁合金加工中从本质上抑制或降低铝镁离子的产生及游离， 从而可有效抑制铝镁垢的产生及减低对工作液性能的负面影响， 达到延长使用周期、节能减排及提升加工经济 效益的效果； 并极大程度上抑制氢析的出现， 给加工现场提供更安全的保障。独特 的添加剂及配方工艺， 令其具有优异的抗硬水性， 令其对铝镁离子具有更佳的抵抗适 应性， 从而具有更长的抗累积硬度使用寿命期， 非常适用于铝镁合金的各种加工工艺。

用途:

sqjuastarmvsGM-899系列是铝镁合金新型全合成产品，在加工中可给铝镁合 金工件提供独特且优异的三重兼容性缓蚀保护效果， 因此该产品非常适用于铝 镁合金的加工工艺。

典型数据:

899S / 899A 原液外观	899S / 899A 浅黄 / 蓝色
5%稀释液外观	半透明 / 蓝色
pH(5%)	9.0±1
原液折光度数	38 / 29

注： 该数据只是产品的典型数据， 不代表其技术及质量控制指标。



使用说明:

- 调配： 铝镁合金新型全合成产品可以与水任意混溶， 一般是在常温（10℃ ~40℃） 下将适量原液加入水中搅拌均匀即可。
- 推荐浓度： 8%~16%（8kg原液兑100kg水）或者（16kg原液兑100kg水）
  一般浓度越高对铝镁合金工件的保护等效果越好
- 使用指导： 在加入本产品稀释液之前， 先将液槽等循环系统清洗干净;
- 使用中出现杂油等杂物应及时清除， 有利于抑制细菌繁殖。
- 不建议添加/混合其它产品或化学物等。

存储说明:

- 避免直接暴露阳关下暴晒。
- 避免与火源、 热源、 强碱、 强酸接触， 不用时做好密封， 避免水分及杂物等混入。
- 应放置在通风阴凉之户内存储（适宜温度在10℃ ~40℃） ;
- 长期放置后部分产品外观颜色会变深但不影响使用效果。

注意事项:

避免铝镁合金新型全合成产品浓缩液及稀释液接触眼睛和吞食， 万一接触， 请立即用干净水冲洗， 有需要时并就医。

其它事项:

生产中配方的微调为正常变更， 在最终的产品数据可能与该表格有微小差距， 均属正常范围， 不再另行通知。