SKALN FLUIDE ATX



芬力特自动变速箱液

应用

- 当制造厂家要求使用 GM DEXRON®-IID 级别的自动变速箱油时，适用于所有轿车、轻型商用车和工程车的自动或半自动变速箱和扭矩转换器，当要求所用油品级别为 FORD M2C-33F 或 G 时则不适用
- 适用于手动变速箱要求使用自动变速箱油时
- 适用于静液传输装置和动力转向装置
- 适用于要求使用 GM DEXRON®-IID 级别的自动变速箱油的液压系统

规格

BMW group 23-3.0 和 24 - 3.0
FORD MERCON®(1987:former licence n° M900115)
GM DEXRON®-IID:former licence n° D-21647
MAN 339 type Z-1 (ex MAN 339 type D)
MAN 339 type V-1 (ex MAN 339 type D)
MB Approval 236.6
VOITH 55.6335.35
PSA PEUGEOT CITROËN
ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C

特点

- 突出的高粘度指数，令其在工作中保持出色的粘度稳定性
- 倾点超低
- 优秀的热稳定性和抗氧化性
- 摩擦性能达到GENERAL MOTORS Hydramatic的要求
- 粘度符合MB Approval 236.6的要求

技术指标

典 型 数 据	单 位	测 试 方 法	FLUIDE ATX
密度(15°C)	kg/m^3	ASTM D1298	873
颜色	-	目测	红色
运动粘度(40°C)	mm^2/s	ASTM D445	40
运动粘度(100°C)	mm^2/s	ASTM D445	8.1
粘度指数	-	ASTM D2270	182
布氏粘度(-40°C)	mPa.s	ASTM D2983	48000
倾点	°C	ASTM D97	- 43
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	190

备注： 上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。