SKALN FINSTAN

药品级白矿油

应用

塑料工业

药品及化妆品行业

- 可用作聚乙烯工业的可塑剂及热塑弹性体的混和剂
- 可用作泡沫抑制剂、保护膜及食品工业中的脱模剂(根据地方法规)
- 可用作化妆品及药品中的成分

食品工业

- 适用于食品业机件的润滑(偶然食品接触场合)
- 使用药品级白油作为食品加工助剂(直接接触)时，要遵守每个国家当地的适用法规

规格

美国食品和药品管理局

FINAVESTAN 满足以下法规的纯度要求：

- FDA ,21 CFR 172-878
- FDA, 21 CFR 178-3620(a)
- FDA, 21 CFR 178-3570(偶然食品接触 H1)

药典规范

- European and US pharmacopoeia
- Pharmacopoeia of Japan, Germany DAB, Britain BP and France

塑料行业规范

- FINAVESTAN A 360B 和 FINAVESTAN A520B 符合 Directive 2002/72/EC (前 90/128/ECC 及 99/91 amendment)

优点

质量

- 高度精炼白油被批准用于间接食品接触(偶然食品接触)
- 不含硫及芳香烃，无色无味，良好的光稳定性

纯度

- 由于在精炼过程中的高技术的高压加氢工艺，本产品保证的规格要比药典要求的规范更严格

技术指标

典型数据	测试方法	单 位	FINSTAN						
			A50B	A80B	A100B	A180B	A210B	A360B	A520B
运动粘度(40°C)	ASTM D445	mm^2/s	7.5	15	18	29	40	70	100
赛伯特色度	ASTM D156	-	+30	+30	+30	+30	+30	+30	+30
密度(15°C)	ASTM D1298	kg/m^3	835	850	855	860	865	870	871
闪点(开口杯)	ASTM D92	°C	160	190	195	217	225	250	265
倾点	ASTM D97	°C	-12	-9	-9	-9	-9	-18	-15

备注： 上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。