SKALN HFUMA MF

赫夫玛快速淬火油

应用

- 适用于多用炉、连续炉、电阻炉等在保护气氛或非保护气氛加热条件下的淬火工艺
- 适用于淬透性差的中、大型材质，如中碳钢、弹簧钢等。

  适用于要求高冷速调质、渗碳等零件和大型铸造件、大型齿轮及淬火压床淬火。

规格

国际规范

- SH/T0564

优点

- 良好的冷却性能
- 保证工件达到足够的硬度，可满足淬火工件的综合质量要求。
- 良好的热氧化安定性，不易产生积碳，油品使用寿命长。
- 能够保证金属零件淬火后所需的表面硬度和稳定的金相组织。
- 不含对人体有害物质。

技术指标

项目	单位	HFUMA MF快速淬火油	测试方法
外观		透明无悬浮物和沉淀	目测
闪点（开口），	℃	200	GB/T 3536
倾点,	℃	-15	GB/T 3535
水分		无	GB/T 26
腐蚀（T2铜片，100℃，3h）	级	1	GB/T 5096
光亮性	级	1	SH 0564 附录A
冷却性能			
特性温度（80℃）	℃	600	
800→400℃（80℃）	s	4.0	SH/T 0220

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。