SKALN HFUMA M

赫夫玛普通淬火油

应用

- 适用于多用炉、连续炉、电阻炉等在保护气氛或非保护气氛加热条件下的淬火工艺

- 用于小尺寸及淬透性好的中高碳钢，如高速钢、轴承钢、高合金工具钢及螺杆夹等。

规格

国际规范

- SH/T0564

优点

- 良好的冷却性能
- 保证工件达到足够的硬度，可满足淬火工件的综合质量要求。
- 良好的热氧化安定性，不易产生积碳，油品使用寿命长。
- 能够保证金属零件淬火后所需的表面硬度和稳定的金相组织。
- 不含对人体有害物质。

技术指标

项目	单位	HFUMA M普通淬火	测试方法
外观		透明无悬浮物和沉淀	目测
闪点（开口），COC	℃	210	GB/T 3536
倾点,	℃	-12	GB/T 3535
水分		无	GB/T 26
腐蚀（T2铜片，100℃，3h）	级	1	GB/T 5096
光亮性	级	2	SH 0564 附录A
冷却性能			
特性温度（80℃）	℃	520	
800→400℃（80℃）	s	5.0	SH/T 0220

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。