SKALN DRAIN 3000



顿应极薄
优质脱水防锈油

应用

- **DRAIN 3000** 由挥发性溶剂和精选添加剂组成。具有良好的水置换能力，它在被保护金属表面形成一层极薄软的不固化保护膜。
- **DRAIN 3000** 广泛推荐应用于金属加工行业及电镀中临时储存场合。在包装内，可提供室内 6 个月，室外有雨棚 2 个月的有效保护.
- **DRAIN 3000** 符合 ISO6743/8(1987)的 REE 等级规范。

优势

- **DRAIN 3000** 水置换性能良好，能有效驱除工件表面的水分，并形成完整的保护膜。
- 溶剂挥发速度快。
- 良好的抗盐雾和潮湿环境的性能。
- 具有较强的抗手汗腐蚀性能。
- 应用简便，可采用喷、涂刷或浸泡等施用方法。
- 保护膜的移除：必要时可用石油溶剂、水基碱性清洗剂移除，也可用机械方法移除。

技术指标

典型数据	测试方法	单 位	DRAIN 3000
颜色	ASTM D1500	—	清澈透明
密度（15°C）	ASTM D445	kg/l	0.790
运动粘度（20°C）	ASTM D445	mm^2/s	1.7
运动粘度（40°C）	ASTM D445	mm^2/s	2.0
倾点	ASTM D97	°C	＜－25
闪点（闭口杯）	ASTM D93	°C	110
油膜厚度（μ）		micron	1
覆盖能力		m^2/kg	250
溶剂挥发时间		Min.	Approx.30
腐蚀试验	Din50017	Cycles	27
水置换能力	IP178（B）	Value	Yes

备注：上述技术数据为目前产品检测的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。