SKALN DRAIN DWX 7000



顿应脱水
长期防锈油

应用

- **DRAIN DWX 7000** 由挥发性溶剂和精选添加剂组成。具有良好的水置换能力，它在被保护金属表面形成一层极薄的油状保护膜。
- **DRAIN DWX 7000** 广泛推荐应用于各种钢、铸铁零件以及机床零部件的长期防锈保护。在包装内，可提供室内 36个月，室外有雨棚 18个月的有效保护。
- **DRAIN DWX 7000** 符合ISO6743/8(1987)的 REE 等级规范。

优势

- **DRAIN DWX 7000** 水置换性能良好，能有效驱除工件表面的水分，并形成完整的油状保护膜。
- 溶剂挥发速度中。
- 良好的抗盐雾和潮湿环境的性能。
- 具有较强的抗手汗腐蚀性能。
- 应用简便，可采用喷、涂刷或浸泡等施用方法。
- 保护膜的移除：如有必要时可用石油溶剂、水基碱性清洗剂移除。

技术指标

典型数据	测试方法	单 位	DRAIN DWX 7000
颜色	ASTM D1500	—	暗红
密度（15°C）	ASTM D445	kg/l	0.850
运动粘度（20°C）	ASTM D445	mm^2/s	20
运动粘度（40°C）	ASTM D445	mm^2/s	10
倾点	ASTM D97	°C	−20
闪点（闭口杯）	ASTM D93	°C	120
水置换能力	IP178（B）	Value	Yes

备注： 上述技术数据为目前产品检测的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。