SKALN DRAIN DWX 4000



顿应优质脱水防锈油

应用

- **DRAIN DWX** 4000 由挥发性溶剂和精选添加剂组成。具有良好的水置换 能力，它在被保护金属表面形成一层极薄的油状保护膜。
- **DRAIN DWX** 4000 广泛推荐应用于各种钢、铸铁零件以及机床零部件的长期防锈保护。在有效包装内，可提供室内 24 个月，室外有雨棚 12 个 月的有效保护。
- **DRAIN DWX** 4000 符合 **ISO**6743/8(1987)的 **REE** 等级规范。

优势

* **DRAIN DWX** 4000 水置换性能良好，能有效驱除工件表面的水分，并形成完整 的油状保护膜。

*溶剂挥发速度快。

*良好的抗盐雾和潮湿环境的性能。

*具有较强的抗手汗腐蚀性能。

*应用简便，可采用喷、涂刷或浸泡等施用方法。

♦保护膜的移除：无需或者必要时可用石油溶剂、水基碱性清洗剂移除。

技术指标

典型数据	测试方法	单位	**DRAIN DWX** 4000
颜色	**ASTM D1500**	一	暗红
密度（**15**。〇	**ASTM D445**	**kg/l**	**0.880**
运动粘度（**20°C**）	**ASTM D445**	**mm^2/s**	**8.0**
运动粘度（**40°C**）	**ASTM D445**	**mm^2/s**	4.0
倾点	**ASTM D97**	**°C**	一 **20**
闪点（闭口杯）	**ASTM D93**	**°C**	**90**
水置换能力	**IP178（B）**	**Value**	**Yes**

备注：上述技术数据为目前产品检测的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。