斯卡兰石油《重庆》有限公司

SKALN **Product quality certificate** 斯卡兰润滑油

产品质量合格证

签发日期：2024 年 08 月 23 日　　编号：2024082359071

Product Name　　Lot Number

产品名称：SKALN　Conpeie P　　批号：24L23SHG165100

执行标准：Q/500000SKL002-2020　　备注：100#往复式空压机油

Test items 检测项目	quality index 质量指标	Result 实测结果	Test Method 试验方法
Appearance　外观	琥珀/淡白色	琥珀色	目测
Kinematic Viscosity 运动粘度（40℃）mm^2/s	98	100	GB/T 265
Kinematic Viscosity 运动粘度（100℃）mm^2/s	10	11.1	GB/T 266
Chromaticity number 色度号	报告	报告	GB/T5540
Freezing Point 倾点 ℃	-18	-20	GB/T 3535
Mechanical impurities 机械杂质 %	无	无	GB/T511
Ash Content 残碳　%	1	1	ASTM D189
Flash point 闪点（开口）℃	224	224	GB/T3538
Viscosity Index 黏度指数	90	97	GB/T2541
Copper Corrosion 铜片腐蚀（100℃，3h）	-	-	GB/T5096
Air Release Value 空气释放值（50℃）/分钟	-	-	GB/T0308
Sealing adaptation index 密封适应性指数	-	-	GB/T0305
Foam Tendency Stability 泡沫倾向性泡沫稳定性 24℃ 93.5℃ 后 24℃	 - - -	 - - -	GB/T12578
Foam volume 泡沫体积 ml	-	-	SH/T0066
Defoaming time 消泡时间，s	-	-	SH/T0066
Demul Sibility 抗乳化性（10-37-3）54℃	-	-	GB/T7305
Acid value,酸值，D974/mg KOH/g	-	0.10	DML-D974
Density 密度（20℃）kg/m^3	报告	0.884	GB/T0604
Judgment results　判定结果	该批产品的试验结果满足检验规范的要求		
Organization 编制：			

备注： 我们确保本产品符合斯卡兰石油公司润滑油标准及 ISO9001 质量管理体系要求。

本质检报告是计算机生成的电子版本，不需要手工签字。

Chemist 化验员：刘雅芬　　Inspector 检查员：薛 敏　　Minister 部长：王岩石

斯卡兰石油公司质检部重庆　　2024 年 08 月 23 日