

SKALN

斯卡兰石油《重庆》有限公司
产品质量合格证

斯卡兰润滑油

签发日期：2019 年07 月16 日　　编号：2019071621035

产品名称：SKALN　Corlan（一等品）　　批号：19L16SHG16501

执行标准：ASTM D445MTC101（一等品）　　备注：乳化切削液101

分析项目	质量指标	实测结果	试验方法
外观	半透明/棕褐色	半透明/棕褐色	目测
PH 值（5%稀释液）	9.0±0.5	9.0±0.5	GB/T9724-2007
极压性（Falex 柱杆法）（5%水溶液）	20.024	20.024	D3233
防腐试验（3%水溶液）	通过	通过	MSTM/D215
闪点（开口）℃			GB/T3538
铜片腐蚀（55℃，6h）5%稀释	一级	优	GB/T5088
铝片腐蚀（55℃，4h）5%稀释	一级	优	GB/T5088
45#钢腐蚀（55℃，24h）5%稀释	一级	优	GB/T5088
折光系数	0.9	0.9	GB/T5088
密封适应性指数	-	-	GB/T0305
泡沫性（泡沫倾向性泡沫稳定性） 24℃ 93.5℃ 后 24℃	 不大于 不大于 不大于		GB/T12578
液相锈蚀试验 蒸馏水	无锈	无锈	GB/T11143
5%乳化液防锈性《单片，24h》	一级	合格	GB/T11143
铸铁腐蚀 5%水溶液 48%	无	无	GB/T6144-85
消泡性　室温ml	≦2/0	≦2/0	GB/T6144-85
溶液稳定性（5%水溶液）24h-15℃	不分离	不分离	
密度（15℃）kg/m^3	报告	0.874	GB/T0604
判定结果	该批产品的试验结果满足检验规范的要求		
编制：			

化备注：　我们确保本产品符合斯卡兰石油化检测润滑油标准及 ISO9001 质量管理体系要求。本质检报告是计算机生成的电子版本，不需要手工签字。化验员：　刘雅芬 检查员：　薛 敏 部长：王岩石

斯卡兰石油公司质检部重庆　　2019年07月16日