

SKALN 斯卡兰石油《上海》发展有限公司

产品质量合格证

斯卡兰润滑油

签发日期：2018 年 06 月 28 日　　编号：2018062021035

产品名称：Texaherm 320（一等品）　　批号：1806202182

执行标准：GB1111.1.8（一等品）　　备注：

分析项目	质量指标	实测结果	试验方法
外观	透明	透明	目测
运动粘度（40℃）mm^2/B	不小于 28	43.3	GB/T265
运动粘度（100℃）mm^2/B	不小于 6.3	6.5	GB/T266
倾点℃	不低于-13	-19	GB/T3535
自燃温度	300	340	
机械杂质（质量分数）%	无	无	GB/T511
粘度指数	110	120	GB/T2541
闪点（开口）℃	不低于 240	280	GB/T3538
铜片虚蚀（100℃，3h）/	-	-	GB/T5088
比热，KJ/L（kg,c）200℃	2.87	2.60	
导热系数，K（W，C200℃）	0.115	0.109	
泡沫性（泡沫倾向性泡沫稳定性） 24℃ 93.5℃ 后 24℃	 不大于 150/10 不大于 150/10 不大于 150/10	 10/0 20/0 10/0	
蒸汽压，MMHG	101	80	
抗乳化性（10-37-3）54℃	-	-	
硫酸盐灰分（质量分数）%	-	-	GB/T2433
中和值 mgKCH/g	-	-	GB/T4945
密度（15℃）kg/m^3	0.862	0.862	GB/T0604
判定结果	该批产品的试验结果满足检验规范的要求		
编制：　　李嘉蕊			

备注：我们确保本产品符合斯卡兰石油公司润滑油标准及 ISO9001 质量管理体系要求。本质检报告是计算机生成的电子版本，不需要手工签字。

化验员：　刘雅芬　　检查员：　薛 敏　　部长：　王岩石

斯卡兰石油公司质检部上海　　2018 年 06 月 28 日

斯卡兰石油（上海）发展有限公司 金山检测中心 合格专用章