斯卡兰石油《重庆》有限公司

SKALN **Product quality certificate** 斯卡兰润滑油

产品质量合格证

签发日期：2024 年 08 月 16 日　　编号：2024081659068

Product Name　　Lot Number

产品名称：SKALN　R&O　OIL　　批号：19L07SHC498568

符合标准：Q/500000SKL002-2020（一等品）　　备注：工业透平油 68#

Test items 检测项目	quality index 质量指标	Result 实测结果	Test Method 试验方法
Appearance　外观	黄色透明	黄色透明	目测
Kinematic Viscosity 40℃，mm^2/s 运动粘度	61-70	67	GB/T265
Kinematic Viscosity 100℃，mm^2/s 运动粘度	5.8-6.5	6.0	GB/T265
ViscosityIndex　粘度指数	98	98	GB/T2541
Pour Point，℃　倾点 ℃	-10	-10	SH/T0090
Mechanical impurities 机械杂质 %	无	无	GB/T511
ash content　灰分　%	-	-	SH/T0067
Flash point 闪点（开口）℃	200	200	GB/T3538
抗乳化度 min　54℃　不大于	报告	8	GB/T7305
（40- 40 -0　ml）　82℃　不大于	-	-	GB/T7305
Water　水分，%	痕迹	痕迹	GB/T260
Sealing adaptation index 密封适应性指数	-	-	GB/T0305
热氧化安定性（175℃，72h） IP280(TOP),质量% 沉淀 mg/100g 酸值增加（KOH 计）mg/g　h　不小于	 报告 报告 2000	 报告 0.24 3000	 SH/T0124 GB/T12581
Foam volume 泡沫体积 ml	-	-	SH/T0066
Defoaming time 消泡时间，s	-	-	SH/T0066
Coating effect 对汽车有机涂料的影响	无	无	SH/T0084
Density 密度（20℃）kg/m^3	1073	1095	SH/T0068
Judgment results　判定结果	该批产品的试验结果满足检验规范的要求		
Organization 编制：			

备注：我们确保本产品符合斯卡兰石油公司润滑油标准及 ISO9001 质量管理体系要求。

本质检报告是计算机生成的电子版本，不需要手工签字。

Chemist 化验员：刘雅芬　　Inspector 检查员：薛 敏　　Minister 部长：王岩石

斯卡兰石油公司质检部重庆　　2024 年 08 月 16 日