

SKALN

斯卡兰石油《重庆》有限公司
产品质量合格证

斯卡兰润滑油

签发日期：2016 年 03 月 20 日　　编号：2016032059831

产品名称：SKALN way Lubricant 68　　批号：16L18SHG165169

执行标准：Q/320585SKL169（特级品）　　备注： 特级机床导轨油 68

分析项目	质量指标	实测结果	试验方法
外观	琥珀/淡白色	淡白色	目测
运动粘度（40℃）mm^2/B	65	68	GB/T265
运动粘度（100℃）mm^2/B	8.4	9.6	GB/T266
色度号	报告	-	GB/T5540
倾点℃	-18	-25	GB/T3535
机械杂质（质量分数）%	无	无	GB/T511
粘度指数	不小于 95	110	GB/T2541
闪点（开口）℃	不低于 198	210	GB/T3538
铜片虚蚀（100℃，3h）/	无	无	GB/T5088
空气释放值（50℃）	不大于 9	7.2	GB/T0308
密封适应性指数	不大于 10	5	GB/T0305
泡沫性（泡沫倾向性泡沫稳定性，） 24℃ 93.5℃ 后 24℃	 不大于 不大于 不大于		GB/T12578
液相锈蚀试验 蒸馏水	无	无	GB/T11143
抗乳化性（10-37-3）54℃	-	-	GB/T7305
密度（15℃）kg/m^3	报告	0.870	GB/T0604
判定结果	该批产品的试验结果满足检验规范的要求		
编制：			

备注： 我们确保本产品符合斯卡兰石油公司润滑油标准及 ISO9001 质量管理体系要求。本质检报告是计算机生成的电子版本，不需要手工签字。

化验员： 刘雅芬　　检查员： 薛 敏　　部长：王岩石

斯卡兰石油公司质检部重庆　　2016 年 03 月 20 日