

SKALN

斯卡兰石油《重庆》有限公司
产品质量合格证

斯卡兰润滑油

签发日期：2018 年 02 月 09 日　　编号：2018020959827

产品名称：SKALN Hydraulic　AW 46　　批号：18L08SHG165168

执行标准：Q/320585SKL168　　备注：　46 号高级抗磨液压油

分析项目	质量指标	实测结果	试验方法
外观	琥珀/淡白色	琥珀/淡白色	目测
运动粘度（40℃）mm^2/B	41.4-50.6	44	GB/T265
运动粘度（100℃）mm^2/B	7.5	8.0	GB/T266
水分（体积分数）%	不大于 痕迹	痕迹	GB/T260
倾点℃	-9	-20	GB/T3535
机械杂质（质量分数）%	无	无	GB/T511
粘度指数	不小于 85	107	GB/T2541
闪点（开口）℃	不低于 185	220	GB/T3538
铜片虚蚀（100℃，3h）/	无	无	GB/T5088
空气释放值（50℃）/分钟	7	7.2	GB/T0308
密封适应性指数	不大于 8	5	GB/T0305
泡沫性（泡沫倾向性泡沫稳定性，） 24℃ 93.5℃ 后 24℃	 不大于 不大于 不大于		GB/T12578
硫酸盐灰分（质量分数）%	报告	0.12	GB/T2433
抗乳化性（10-37-3）54℃	不大于 30	5	GB/T7305
密度（20℃）kg/m^3	报告	873.5	GB/T1884
判定结果	该批产品的试验结果满足检验规范的要求		
编制：			

备注：我们确保本产品符合斯卡兰石油公司润滑油标准及 IS09001 质量管理体系要求。本质检报告是计算机生成的电子版本，不需要手工签字。

化验员： 刘雅芬　　检查员： 薛 敏　　部长：王岩石

斯卡兰石油公司质检部重庆　　2018 年 02 月 09 日