斯卡兰石油《上海》有限公司

SKALN

产品质量合格证

斯卡兰润滑油

签发日期：2019 年 11 月 08 日　　编号：201911087008

产品名称：**SKALN　Aviation Grease**　　批号：19L08MOK1657008

符合标准：　**SH/T0331-90MTC**　　备注：7008 航空润滑脂

分析项目	质量指标	实测结果	试验方法
外观	光滑均匀油膏	光滑均匀油膏	目测
1/4 锥入度：25℃ ,0.1mm	58	58	GB/T 269
机械杂质（质量分数）%	无	无	GB/T 511
粘度指数			GB/T 2541
滴点　℃　　不低于	183	230	GB/T 3498
相似粘度（50℃10s-1）mm^2/s Pa.S	1000	1000	SH/T 0331
运动粘度（100℃）mm^2/s			GB/T 266
腐蚀（铜片，100℃,24h）级　不大于	合格	合格	SH/T 0331
压力分油（%）/	13	13	GB/T 392
蒸发度（120℃,1h），% (质量分数)	0.51	0.51	SH/T 0337
水淋流失量（38℃,1h）%　　不大于			SH/T 0109
润滑性能四球试验：			
FZG,失效载荷级别 Timken OK 载荷，KG			US Steel　224 ANSI/AGMA 9005-E02 EP
承载能力,　PB,N	784	833	SH/T 0202
承载能力,　PD,N	1961	2744	SH/T 0202
硫酸盐灰分（质量分数）%	-	-	GB/T 2433
延长工作锥入度 （100000 次），0.01mm			GB/T 269
密度（20℃）kg/m^3			GB/T 1884
判定结果	该批产品的试验结果满足检验规范的要求		
编制：			

SKALN OIL

备注：　我们确保本产品符合斯卡兰石油公司润滑油标准及 ISO9001 质量管理体系要求。
本质检报告是计算机生成的电子版本，不需要手工签字。

Chemist 化验员：刘雅芬　　Inspector 检查员：薛 敏　　Minister 部长：王岩石

斯卡兰石油公司质检部上海　　2019 年 11 月 08 日