SKALN

斯卡兰石油（重庆）有限公司

产品质量合格证

斯卡兰润滑油

签发日期：2026 年 09 月 28 日　　编号：2026092859013

Product Name　　Lot Number

产品名称：SKALN　KR-A　（ 一等品）　　批号：26L28NJC161YDX

执行标准：Q/500000SKL001-2020（一等品）　　备注：线切割专用工作液 KR-A

分析项目	质量指标	实测结果	试验方法
外观	褐色透明液体	褐色透明液体	目测
PH 值（浓缩液）	8.5-9.0	9.0	GB/T6144-5.5
极压性（Falex 柱杆法）（5%水溶液）	15.024	15.024	D3233
防腐试验（3%水溶液）	通过	通过	MSTM/D215
泡沫试验：I 前 24℃ 5 分钟 II93℃ III 后 24℃	通过	≤ 3ml 0 0	GB/T6144-5.6
铸铁屑防锈试验　（3%水溶液）		A 级	GB/T6144-85
国标铝腐蚀试验　（5%水溶液）		B 级（通过）	GB/T6144-5.8
溶液稳定性（5%水溶液）24h-1℃	不分离	不分离	GB/T6144-5.3
铜片腐蚀（5%水溶液）3h 50℃	--	10	GB/T6144-5.8
国标铸铁腐蚀试验 （5%水溶液）		A 级（通过）	GB/T6144-85
润滑性能四球试验：（5%水溶液）		20KG	
FZG,失效载荷级别 Timken OK 载荷，KG			US Steel　224 ANSI/AGMA 9005-E02 EP
液相锈蚀试验 蒸馏水			GB/T11143
密度（20℃）kg/m^3	报告	0.85	GB/T1884
判定结果	该批产品的试验结果满足检验规范的要求		
编制：			

备注： 我们确保本产品符合斯卡兰石油公司润滑油标准及 ISO9001 质量管理体系要求。

本质检报告是计算机生成的电子版本，不需要手工签字。

Chemist 化验员：刘雅芬　　Inspector 检查员：薛 敏　　Minister 部长：王岩石

斯卡兰石油公司质检部上海　　2026 年 09 月 28 日