重庆市计量质量检测研究院

检 验 报 告

№:2020-08SH050009

产品名称	液压导轨油	规格型号	L-HG68#
		商标	/
受检单位	/	委托单位	斯卡兰石油（重庆）有限公司
生产单位	/	样品等级	合格品
检验地点	重庆市渝北区杨柳北路1号	检验时间	2020-05-08～2020-05-18
抽样地点	/	到样日期	2020-05-06
样品数量	1L	样品状态	塑料壶装，液态
抽样基数	/	批(货)号或生产日期	/
检验依据	GB 11118.1-2011《液压油(L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG)》		
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 11118.1-2011标准(L-HG 68)要求。 重庆市计量质量检测研究院 检验检测专用章(电子) 签发日期 2020 年 05 月 18 日		
备注	样品信息及来源由委托方提供。		

批准：陆嘉莉　　审核：赵家雄　　主检：万佳

检 验 报 告 附 表

报告编号：2020-08SH050009　　共 2 页 第 2 页

序号	检 测 项 目	技 术 指 标	检 测 结 果	判定
1	运动黏度（40℃）（mm^2/s）	61.2～74.8	65.48	合格
2	黏度指数	不小于90	117	合格
3	闪点（开口）（℃）	不低于195	266	合格
4	倾点（℃）	不高于-6	-21	合格
5	抗乳化性(乳化液到3mL的时间)（54℃）(min)	报告	40-37-3（15）	/
6	泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(mL/mL)			
6.1	程序Ⅰ(24℃)	不大于150/0	0/0	合格
6.2	程序Ⅱ(93.5℃)	不大于75/0	5/0	合格
6.3	程序Ⅲ(后24℃)	不大于150/0	0/0	合格
7	水分（质量分数）（%）	不大于痕迹	痕迹	合格
8	机械杂质	无	无	合格
9	铜片腐蚀(100℃，3h)(级)	不大于1	1b	合格
		以下空白		