

SKALN

斯卡兰石油《重庆》有限公司
产品质量合格证

斯卡兰润滑油

签发日期：2026 年 09 月 26 日　　编号：2609262321072

产品名称：SKALN WtngCool　SY（一等品）　　批号：26L29CQC165305

符合标准：Q/500000SKL001-2020　　备注：斯洁诺磨削液

分析项目	质量指标	实测结果	试验方法
外观	棕色或白色	白色透明	目测
运动粘度（40℃）mm^2/s	-	-	GB/T265
运动粘度（100℃）mm^2/s	-	-	GB/T266
色度号	-	-	GB/T5540
倾点℃	-	-	GB/T3535
机械杂质（质量分数）%	无	无	GB/T511
闪点（开口）℃	不低于 160	175	GB/T3538
铜片腐蚀（55℃，6h）5%稀释	一级	优	GB/T5088
铝片腐蚀（55℃，4h）5%稀释	一级	优	GB/T5088
折光系数	0.9	0.9	GB/T5088
泡沫性（泡沫倾向性泡沫稳定性，） 24℃ 93.5℃ 后 24℃	 不大于 不大于 不大于		GB/T12578
液相锈蚀试验 蒸馏水	无锈	无锈	GB/T11143
5%乳化液防锈性《单片，24h》	一级	合格	GB/T11143
抗乳化性（10-37-3）54℃	-	-	GB/T7305
纯油层稳定性《24h》 ML	0	0	GB/T7305
硫酸盐灰分（质量分数）%	报告	-	GB/T2433
PH 值 5%	报告	9	GB/T4945
密度（15℃）kg/m^3	报告	0.874	GB/T0604
判定结果	该批产品的试验结果满足检验规范的要求		
编制：			

备注： 我们确保本产品符合斯卡兰石油公司润滑油标准及 ISO9001 质量管理体系要求。本质检报告是计算机生成的电子版本，不需要手工签字。

化验员： 刘雅芬　　检查员： 薛　敏　　部长：王岩石

斯卡兰石油公司质检部重庆　　2026 年 09 月 26 日