

产品质量合格证

签发日期：2016年 12月 07日　　编号：2016120759815

产品名称：液压油　　批号：16L08SHG165115

执行标准：DIN 51524(2006-04)（一等品）

分析项目	质量指标	实测结果	试验方法
外观	琥珀/淡白色	琥珀/淡白色	目测
运动粘度（40℃）mm2/B	15.8	15.8	GB/T265
运动粘度（100℃）mm2/B	4.0	4.0	GB/T266
色度号	报告	-	GB/T5540
倾点℃	-43	-48	GB/T3535
机械杂质（质量分数）%	无	无	GB/T511
粘度指数	155	155	GB/T2541
闪点（开口）℃	148	152	GB/T3538
铜片虚蚀（100℃，3h）/	无	无	GB/T5088
空气释放值（50℃）/分钟	3.0	2.0	GB/T0308
密封适应性指数	-	-	GB/T0305
泡沫性（泡沫倾向性泡沫稳定性，）			
24℃	不大于		GB/T12578
93.5℃	不大于		
后 24℃	不大于		
液相锈蚀试验蒸馏水	无	无	GB/T11143
抗乳化性（10-37-3）54℃	-	-	GB/T7305
密度（15℃）kg/m3	报告	0.882	GB/T0604
判定结果	该批产品的试验结果满足检验规范的要求		

编制：

备注：本质检报告是计算机生成的电子版本，不需要手工签字。

化验员：刘雅芬　　检查员：薛敏　　部长：王岩石

2016年12月07日