斯卡兰石油《上海》有限公司

SKALN　　产品质量合格证　　斯卡兰润滑油

签发日期：2024 年 11 月 9 日　　编号：2024110921182

产品名称：**SKALN　TAPPING**　（一等品）　　批号：24L1108165139

符合标准：Q/500000SKL002-2020（一等品）　　备注：特效攻牙高浓油-S

分析项目	质量指标	实测结果	试验方法
外观/Appearance	透明油状	透明油状	目测
水分（体积分数） %　Water	痕迹	痕迹	GB/T260
机械杂质（质量分数）%	无	无	GB/T511
粘度指数/Viscosity Index	95	105	GB/T2541
闪点（开口）Flash Point,(F)	230	250	GB/T3536
运动粘度（40℃）mm^2/s	150	150	GB/T265
运动粘度（100℃）mm^2/s	14.0	14.9	GB/T265
FZG 载荷级别	12	15	ANSI/AGMA-D94EP
AGMA 润滑级别	4EP	6EP	AGMA-D94EP
David Brown 级别,	4E	6E	ANSI/AGMA-D94EP
腐蚀试验（铜片，121℃,3h) ,级	2b	2b	GB/T5096
Timken　ok 载荷，KG	40	50	US STEEL-224
泡沫性（泡沫倾向），ML/ML 24℃， 93.5℃， 后 24℃，	 - - -	 - - -	GB/T 12579
UNFK 润滑能力	-	7U	
倾点/　Pour Point℃	-12	-15	GB/T3535
硫酸盐灰分（质量分数）%	-	-	GB/T2433
酸值 mgKCH/g			GB/T4945
密度（20℃）kg/m^3		0.850	GB/T1884
判定结果	该批产品的试验结果满足检验规范的要求		
编制：			

备注：　我们确保本产品符合斯卡兰石油公司润滑油标准及 ISO9001 质量管理体系要求。本质检报告是计算机生成的电子版本，不需要手工签字。

化验员：　刘雅芬　　检查员：　薛　敏　　部长：王岩石

斯卡兰石油公司质检部上海　　2024 年 11 月 09 日