

MSDS 化学品安全技术说明书

一、物品名称与厂商资料：

物品名称： 冲压油
物品编号： 斯伐科 Clean G
健康紧急情况 斯卡兰紧急信息中心：在美国。委托雪佛龙可接受受话者付款的国际电话。 （800）231-0623 或（510）231-0323 产品信息：（852） 23329695 MSDS 索取：（852） 28691896
公司标识 SKALN（china）Investment company ltdUnit 1212 No.1 jianguomenwai Avenue 北京 100004 中华人民共和国

二、危害辨识数据：

最重要危害与效应	**健康危害效应：**
	1.吸入可能有害
	2.造成眼睛刺激
	3.如果吞食并进入食道或呼吸道有害
	环境影响：无
	物理性及化学性危害：无
	特殊危害：可与强氧化剂产生反应
	主要症状：在正常使用情况下，不会造成显著的健康危害
	物品危害分类：不被分类为危害物品

三、成分辨识资料 ：

混合物：

化学性质：		
化学物质成分之中英文名称	浓度或浓度范围(成分百分比)	危害物质分类及图式
润滑基础油	20~80	
极压添加剂	20~80	

四、急救措施：

不同暴露途径之急救方法

- 吸入：不需要
- 皮肤接触：用清洁剂及清水冲洗。
- 眼睛接触：大量清水冲洗
- 食入：催吐并立即就医

最重要症状及危害效应: 无

对急救人员之防护：不需要

对医师之提示: 不需要

五、灭火措施 ：

适用灭火剂：水、化学干粉、二氧化碳、泡沫
灭火时可能遭遇之特殊危害：无
特殊灭火程序：无 消防人员之特殊防护设备：防烟口罩
燃烧产物：二氧化碳、水。 在不完全燃烧下可能产生一氧化碳、碳氢化合物等物质。

六、泄漏处理方法 ：

个人应注意事项：无

环境注意事项：无
清理方法：以勺子将泄漏油脂装入容器中，避免人员滑倒之危险。

七、安全处置与储存方法 ：

处置：可藉由提供通风良好之工作场所来避免吸入加工过程所产生之烟尘，另可视需求， 将 加工过程中所产生之烟尘，以有效之方法加以吸收移除。 应避免粉尘扩散于大气中，以防止火灾或爆炸之发生。
储存： 1.储存于通风良好处，避免阳光直射。 2.远离热源、引火源、可燃物及不相容物。 3.储区须时常清扫并结构适宜，以避免粉尘累积。 4.设备须接地以防止静电的累积。

八、暴露预防措施 ：

工程控制：-
控制参数： -˙八小时日时量平均容许浓度/ 短时间时量平均容许浓度/ 最高容许浓度：- ˙生物指标： LD50：-
个人防护设备： ● 呼吸防护：口罩 ● 手部防护：手套 ● 眼睛防护：护目镜 ● 皮肤及身体防护：不需要
卫生措施: 不需要

九、物理及化学性质 ：

物质状态：液体	形状:
颜色：黄色	气味：轻油味
pH 值：	沸点/ 沸点范围: ℃
分解温度: >300℃	闪火点：392 ℉ 200 ℃ 测试方法： ■开杯□闭杯
自燃温度：300℃左右	爆炸界限： - %
蒸气压：-	蒸气密度： (Air=1.0)
密度：0.841g/cm3	溶解度：g/L

十、安定性及反应性 ：

安定性：常温下极安定。
特殊状况下可能之危害反应：无
应避免之状况：须避免暴露于超出 200℃之环境以免造成油脂劣解。
应避免之物质：无
危害分解物：-

十一 、毒性资料 ：

- 急毒性: 无
- 局部效应：无
- 致敏感性：无
- 慢毒性或长期毒性 :无
- 特殊效应：无

十二 、生态资料 ：

可能之环境影响环境流布： 此项产品无法被生物分解，但可经适当之方式予以回收再利用。它不含铅、汞、镉、铬等添加物或复合物。也不含石棉、CFC、HCFC、卤化物。也不是水的污染物。在阳光中之紫外线照射下劣化之速率相当缓慢。

十三 、废弃处置方法 ：

废弃处置方法：

1. 需遵守现行中央、省及地方政府之相关法规。
2. 通常状况下可用掩埋或焚烧方式处理。

十四 、运送资料 ：

- 国际运送规定：根据 RIR-ADR、IMO、IATA、IMDG、FS A11 此物质无危险性。
- 联合国编号：无
- 国内运送规定: 无
- 特殊运送方法及注意事项：无

十五、法规资料 ：

适用法规：无

以上信息是以我们迄今所了解并相信是正确的数据为根据的。鉴于此信息可能在超出我们控制范围、且我们可能并不熟悉的条件下使用，也鉴于在此日期之后获得的数据有可能令此信息需要修改，我们对其使用之结果不承担任何责任。提供本信息的前提条件是接收者应自行断定此材料是否适合其特定目的。